

手持式温度传感器

手持式温度传感器 (应用于食品、医药设备的行业)

适用液体, 气体

描述	温度范围	直径	插深	T90	Art.-No.
多用型插入式	-50...+1100°C -50...+1100°C -50...+1100°C -50...+1100°C	3mm 3mm 1.5mm 1.5mm	130mm 500mm 130mm 500mm	8 8 6 6	0600 1002 0600 1034 0600 1003 0600 1033
变径插入式	-50...+850°C	6mm	1000	8	0600 1205

刺入式传感器

测粉状物和固体介质

描述	测温元件	精度	温度范围	直径	插深	T90	Art.-No.
尖部在中间	K NiCr-Ni	class 1	-50...+400°C -50...+600°C	3mm 1.5mm	130	8 7	0600 1004 0600 1026
尖部倾斜	K NiCr-Ni	class 1	-50...+300°C	1.5mm (1)	50	5	0600 1027
多用型	K NiCr-Ni	class 1	-50...+800°C	6mm (3)	1000	8	0600 1108
食品行业	K NiCr-Ni	class 1	-50...+200°C	4mm	100	8	0600 1105
食品行业 带PTFE手柄和 PTFE电缆 两线制	Pt100	IEC 751 class B	-50...+260°C	4mm	100		0600 0028
食品行业 带PTFE手柄和 PTFE电缆 两线制	Pt100	IEC 751 class B	-50...+260°C	4mm	100 150		0600 0007-11 0600 0007-40

气体温度测量传感器

描述	测温元件	精度	温度范围	长度	直径	T90	Art.-No.
机械保护 热电偶	K NiCr-Ni	class 1	-50... +600°C	130mm	4,7	20	0600 1005
经济型空气 传感器玻璃 纤维绝缘	K NiCr-Ni	class 1	-50... +400°C	100mm 500mm 1000mm	2,1x1,2 2,1x1,2 2,1x1,2	10 10 10	0600 1126 0600 1029 0600 1402
经济型空气 传感器非常 快速测温 特氟龙绝缘	K NiCr-Ni	class 1	-50... +260°C	1000mm 5000mm		6 6	0600 1301 0600 1305

可靠性及精确度

B+B提供的手持式温度传感器可靠性强, 测量精度高, 应用范围广泛。

根据客户特殊要求制定产品

如果以下我们提供的标准型产品无法满足您的要求, 请与我们联系, 我们将根据您的要求提供您所需要的产品!